



Technisch Daten	830	830L
Maschinengröße	566 x 335 x 462 mm	566 x 335 x 532 mm
Machinengewicht	11 kg	11.5 kg
Stickeinheit	Integriert	Integriert
Betttyp	Flachbett	Flachbett
Bildschirm (Grösse)	LCD-HD Touchscreen (110.9 x 62.8 mm)	LCD-HD Touchscreen (110.9 x 62.8 mm)
Öl- und klemmfreier Greifer	Horizontal mit transparenter	
Spulenabdeckung	Horizontal mit transparenter	
Spulenabdeckung		
Spuler	Mit automatischer Handrad-Aus- kupplung	Mit automatischer Handrad-Aus- kupplung
Einfädeler des Unterfadens	Geführtes, einfaches System mit eingebautem Fadenabschneider	Geführtes, einfaches System mit eingebautem Fadenabschneider
Eingebauter Nadeleinfädler	Superior System	Superior System
Oberfadensensor	x	x
Unterfadensensor	x	x
Fadenspannung	Automatisch	Automatisch
Extrahohe Nähfußposition	Manuell	Manuell
Beleuchtung	5 weiße LED-Leuchten an 3 ver- schiedenen Positionen	5 weiße LED-Leuchten an 3 ver- schiedenen Positionen
Eingebauter Speicher	3 MB	4 MB
USB-Anschluss	1	1
Direkte PC-Verbindung	x	x
FUNKTIONSTASTEN		
Start / Stopp	x	x
Automatischer Fadenabschneider	x	x
STICKEREI		
Anzahl der Stickmuster	160	180
Alphabet als Stickmotiv	1	1
Alphabet	3 Stickschriftarten	3 Stickschriftarten
Monogramme	2 oder 3 Buchstaben	2 oder 3 Buchstaben
Maximaler Stickbereich	200 x 280 mm	200 x 360 mm
Maximale Stickgeschwindigkeit	860 Stiche/Minute	860 Stiche/Minute
Einstellbare Geschwindigkeit wäh- rend des Stickens	x	x
Stickbearbeitungsfunktionen	Direkt in der Maschine	Direkt in der Maschine
Programmierbarer Fadenschnitt	Nach Fadensprung oder Farb- wechsel	Nach Fadensprung oder Farb- wechsel
Automatischer Rücklauf nach Fa- denbruch	x	x
Flexible Sticheanwahl	x	x
Verstellbare Rahmenposition	x	x